



DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:



Síguenos





Descarga nuestra app  
App Store Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app  
App Store Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0291 LAMP EMPOTRABLE 6P 20W 3000K A

EQUIVALENCIA:

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 10°C-40°C
- Humedad de Trabajo: 5%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 3A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 1 Led's COB
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 80°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 20 pcs

## ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 20W
- Lúmenes Totales Emitidos: 1,800.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 78.75 CRI
- Grados Kelvin: 3000K
- Color de Luz: Luz Amarilla

## ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: Empotrar
- Material del cobertor: Acrílico Prisma
- Aplicación 1: Oficinas o Residencias
- Aplicación 2: Centros Comerciales
- Aplicación 3: Esenarios o Teatros