



DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:



Síguenos




Descarga nuestra app
Available on the App Store
Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the App Store
Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0408 PANEL LED CIRCULAR 6W 6500K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20 a 45°C
- Humedad de Trabajo: 0% - 65%
- Factor de Potencia: 0.90
- Rango de Voltaje (salida): --
- Potencia Nominal (Amp): 0.05A
- Rango de Tolerancia: --
- Potencia Nominal (watts): 6w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: SAMSUNG
- Cantidad y Tipo de CHIP: SMD2835
- Grados de Protección IP: IP33
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs.
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: --
- Tipo de base: N.A.

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 540lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >75
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: LUXLITE

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Material del cobertor: Acrílico
- Aplicación 1: Cielo falso
- Aplicación 2: Comercio
- Aplicación 3: Oficinas
- Rango potencia nominal: 0.05A