

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON

Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELL



Síguenos



Descarga nuestra app
Available on the
App Store


Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the
App Store

Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app
Available on the
App Store

Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app

Available on the
App Store

Google play

www.ecoluxlite.com

LED0422 PANEL LED CUADRADO SOBR. 24W 6500K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: ---
- Humedad de Trabajo: ---
- Factor de Potencia: ---
- Rango de Voltaje (salida): ---
- Potencia Nominal (Amp): ---
- Rango de Tolerancia: ---
- Potencia Nominal (watts): 24w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: ---
- Cantidad y Tipo de CHIP: ---
- Grados de Protección IP: IP33
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs.
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: ---
- Material del cobertor: Acrílico

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 2160 lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: ---
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: ---

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Aplicación 1: Cielo falso
- Aplicación 2: Comercios
- Aplicación 3: Oficinas
- Material del Balastro: Plástico
- Rango potencia nominal: ---