




# LUXLITE®



Descarga nuestra app  
Available on the iPhone  
App Store  
ANDROID APP ON  
Google play

www.ecoluxlite.com


Descarga nuestra app  
Available on the iPhone  
App Store  
ANDROID APP ON  
Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app  
Available on the iPhone  
App Store  
ANDROID APP ON  
Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0045 BOMB MR16 3W 2700K A

EQUIVALENCIA:

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Humedad de Trabajo: 10%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC6V
- Potencia Nominal (Amp): 0.05A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 15 Led's SMD2835
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 90°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Plástico PBT
- Unidades por Caja: 40 pcs

### ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 3W
- Lúmenes Totales Emitidos: 270 lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Amarilla

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: GX5.3
- Material del cobertor: Plástico PBT
- Aplicación 1: Lámparas Empotrables
- Aplicación 2: Oficinas o Estudios
- Aplicación 3: Pasillos o Pasarelas