


Descarga nuestra app
Available on the iPhone
App Store

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the iPhone
App Store

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0069 LAMP EMPOTRABLE 4P 12W 3000K A

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Humedad de Trabajo: 5%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 3A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 24 Led's SMD5730
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 103.5°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 20 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 12W
- Lúmenes Totales Emitidos: 1080 lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: 70.40 CRI
- Grados Kelvin: 3000K
- Color de Luz: Luz Amarilla

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: Empotrar
- Material del cobertor: Acrílico Prisma
- Aplicación 1: Oficinas o Residencias
- Aplicación 2: Centros Comerciales
- Aplicación 3: Escenarios o Teatros