



Descarga nuestra app
Available on the iPhone
Get it on Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the iPhone
Get it on Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0084 CONTRA POLVO Y HUMEDAD 38W 6400K A

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-60°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC28V
- Potencia Nominal (Amp): 3.5A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 38W
- Lúmenes Totales Emitidos: 3,230.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 85.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 80.00 CRI
- Grados Kelvin: 6400K
- Color de Luz: Luz Blanca

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 602 Led's SMD2835
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Plástico PBT
- Unidades por Caja: 8 pcs

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: Sobre poner
- Material del cobertor: Acrílico Prisma
- Aplicación 1: Sotanos
- Aplicación 2: Pasillos húmedos
- Aplicación 3: Sanitarios