





# Descarga nuestra app Available on the Phone Google: play

www.ecoluxlite.com

LED0085 CONTRA POLVO Y HUMEDAD 20W 6400K A

## EQUIVALENCIA:

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

• Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V • Rango de Hertz: 50/60 Hz 20°C-60°C • Temperatura de Trabajo: • Humedad de Trabajo: 0%-95% • Factor de Potencia: 0.950 Rango de Voltaje (salida): DC24V • Potencia Nominal (Amp): 1.75A • Rango de Tolerancia: +5.0% • Tiempo de Carga: +2.0%

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Marca de Balastro: LUXLITEMarca de CHIP: Epistar

Cantidad y Tipo de CHIP: 280 Led's SMD2835

Grados de Protección IP: IP65Ángulos de Iluminación: 120°

Horas vida estimado: 18,000 Hrs
Material de luminaria: Plástico PBT

Unidades por Caja: 8 pcs

## **ESPECIFICACIONES LUMINICAS**

· Color de Luz:

• Potencia Nominal (watts): 20W

Lúmenes Totales Emitidos: 1,700.00 Lm
 Rendimiento Lumínico: 85.00 L/W
 Indice de Reprod. Cromática: 80.00 CRI
 Grados Kelvin: 6400K

Luz Amarilla

## ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

Tipo de base: Sobre poner
 Material del cobertor: Acrilico Prisma

• Aplicación 1: Sotanos

Aplicación 2: Pasillos humedos

Aplicación 3: Sanitarios