



Descarga nuestra app

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0085 CONTRA POLVO Y HUMEDAD 20W 6400K A

EQUIVALENCIA:

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-60°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC24V
- Potencia Nominal (Amp): 1.75A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 280 Led's SMD2835
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Plástico PBT
- Unidades por Caja: 8 pcs

### ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 20W
- Lúmenes Totales Emitidos: 1,700.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 85.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 80.00 CRI
- Grados Kelvin: 6400K
- Color de Luz: Luz Amarilla

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: Sobre poner
- Material del cobertor: Acrílico Prisma
- Aplicación 1: Sotanos
- Aplicación 2: Pasillos húmedos
- Aplicación 3: Sanitarios