





Descarga nuestra app
App Store Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
App Store Google play

www.ecoluxlite.com



LED0095 LAMP PARED EMPOTRAR 1.5W 6400K AA

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-60°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC6V
- Potencia Nominal (Amp): 0.022A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 16 Led's SMD3528
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 90°
- Horas vida estimado: 25,000 Hrs
- Material de luminaria: Plástico PBT
- Unidades por Caja: 30 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 1.5W
- Lúmenes Totales Emitidos: 127.50 Lm
- Rendimiento Lumínico: 85.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 84.00 CRI
- Grados Kelvin: 6400K
- Color de Luz: Luz Blanca

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: Empotrar
- Material del cobertor: Plástico PBT
- Aplicación 1: Escaleras de paso
- Aplicación 2: Paredes de pasillos
- Aplicación 3: Decoración de interiores