www.luxlite.com

LUXLITE®

#CalidadEnIluminación

ILUMINACIÓN DECORATIVA • ILUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILUMINACIÓN COMERCIAL • ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

Siguenos



LED0114 BOMB MR16 5W 2700K A

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 40°C
- Humedad de Trabajo: 10%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC6V
- Potencia Nominal (Amp): 0.05A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 18 Led's SMD2835
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 90º
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Plástico PVC
- Unidades por Caja: 40 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 5W
- Lúmenes Totales Emitidos: 450 lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Indice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 2700K
- Color de Luz: Luz Amarilla

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: GX5.3
- Material del cobertor: Plástico PC
- Aplicación 1: Lamparas Empotrables
- Aplicación 2: Oficinas o Estudios
- Aplicación 3: Pasillos o Pasarelas