



#CalidadEnIluminación

ILUMINACIÓN DECORATIVA • ILUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILUMINACIÓN COMERCIAL • ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

Siguenos



**Descarga nuestra app**



[www.ecoluxlite.com](http://www.ecoluxlite.com)

LED0115 BOMB A19 E26 5W 6500K A




Descarga nuestra app




[www.ecoluxlite.com](http://www.ecoluxlite.com)


Descarga nuestra app



[www.ecoluxlite.com](http://www.ecoluxlite.com)



Descarga nuestra app



[www.ecoluxlite.com](http://www.ecoluxlite.com)

EQUIVALENCIA:

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Humedad de Trabajo: 35%-65%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC6V
- Potencia Nominal (Amp): 0.60A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 10 Led's SMD5730
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 330°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 40 pcs

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 5W
- Lúmenes Totales Emitidos: 450.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca

- Tipo de base: E26
- Material del cobertor: Vidrio Templado
- Aplicación 1: Lamparas para mesa de noche
- Aplicación 2: Sanitarios o lavamanos
- Aplicación 3: Closet o Guardaropas

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION