



LED0142 MANGUERA PLANA 15W 2700K AA

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 60°C
- Humedad de Trabajo: 0%-60%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 3A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 60 Led's SMD5050
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: N/A
- Horas vida estimado: 25,000 Hrs
- Material de luminaria: Silicon
- Unidades por Caja: 50 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 15W
- Lúmenes Totales Emitidos: 1360 lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 2700K
- Color de Luz: Luz Amarillo calido

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: N/A
- Material del cobertor: Silicon
- Aplicación 1: Decoración en Exterior
- Aplicación 2: Decoracion Luz Indirecta
- Aplicación 3: Decoración de interiores