





Descarga nuestra app  
Available on the iPhone  
App Store  
ANDROID APP ON  
Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app  
Available on the iPhone  
App Store  
ANDROID APP ON  
Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0158 REFLECTOR 200W 6500K AA

EQUIVALENCIA:

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 15°C-45°C
- Humedad de Trabajo: 35%-65%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC143V
- Potencia Nominal (Amp): 14A
- Rango de Tolerancia: +13%
- Tiempo de Carga: +2.0%

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: MEAN WELL
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 4 Led's COB
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 25,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 1 pcs

### ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 200W
- Lúmenes Totales Emitidos: 18,000.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90.00 LW
- Índice de Reprod. Cromática: 80.00 CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: Brazo
- Material del cobertor: Vidrio Templado
- Aplicación 1: Parques, Jardines o Perimetro
- Aplicación 2: Estacionamientos o Parquesos
- Aplicación 3: Esenarios o Teatros