www.luxlite.com

LUXLITE®

#CalidadEnIluminación

ILUMINACIÓN DECORATIVA • ILUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILUMINACIÓN COMERCIAL • ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

Siguenos





LED0165 LAMP RECARGABLE EMERGENC 2W 6500K A

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Humedad de Trabajo: 35%-65%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC6V
- Potencia Nominal (Amp): 0.20A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 16 Led's HIGH POWER
- Grados de Protección IP: IP30
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Plástico PBT
- Unidades por Caja:

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 2W
- Lúmenes Totales Emitidos: 180 lm
- Rendimiento Lumínico: 85 lm/w
- Indice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: Sobre poner
- Material del cobertor: Plástico PBT
- Aplicación 1: Hospitales
- Aplicación 2: Salas de cine o Teatros
- Aplicación 3: Bancos