www.luxlite.com

LUXLITE®

#CalidadEnIluminación

ILUMINACIÓN DECORATIVA • ILUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILUMINACIÓN COMERCIAL • ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

Siguenos





Descarga nuestra app

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app

www.ecoluxlite.com





LED0177 LAMP EMPOTRAR GRID 38W 6500K AA

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-60°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 0.18A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 198 Led's SMD2835
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 120º
- Horas vida estimado: 25,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 3 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 38W
- Lúmenes Totales Emitidos: 3,420.00 Lm

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Rendimiento Lumínico: 90.00 L/W
- Indice de Reprod. Cromática: 80.00 CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca

- Tipo de base: Empotrar
- Material del cobertor: Aluminio
- Aplicación 1: Oficinas
- Aplicación 2: Centros Comerciales
- Aplicación 3: Cocinas