



LED0196 MANGUERA PLANA 5W 6500K A

### EQUIVALENCIA:

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-60°C
- Humedad de Trabajo: 0%-65%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 1A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

#### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 60 Led's SMD3528
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: N/A
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Silicon
- Unidades por Caja: 50 pcs

#### ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 5W
- Lúmenes Totales Emitidos: 425.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 85.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 80.00 CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca

#### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: N/A
- Material del cobertor: Silicon
- Aplicación 1: Decoración en Exterior
- Aplicación 2: Decoracion Luz Indirecta
- Aplicación 3: Exhibicion de Productos