



# LUXLITE®




Descarga nuestra app  
Available on the App Store | GET IT ON Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app  
Available on the App Store | GET IT ON Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app  
Available on the App Store | GET IT ON Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0220 BOMBILLO A19 E26 5W 6400K A

EQUIVALENCIA:

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC 120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 5°C-40°C
- Humedad de Trabajo: 0%-55%
- Factor de Potencia: 0.60
- Rango de Voltaje (salida): 060
- Potencia Nominal (Amp): 18,000Hrs
- Potencia Nominal (watts): 5W
- Lúmenes Totales Emitidos: 400

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Cantidad y Tipo de CHIP: 20 PCS SMD 2835
- Grados de Protección IP: IP44
- Ángulos de Iluminación: 120°
- :

### ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Rendimiento Lumínico: 80.00
- Índice de Reprod. Cromática: 80
- Grados Kelvin: 65X110
- Color de Luz: 18,000 Hrs
- Marca de Balastro: 80
- Marca de CHIP: EPISTAR

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION