www.luxlite.com

LUXLITE®

#CalidadEnIluminación

ILUMINACIÓN DECORATIVA • ILUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILUMINACIÓN COMERCIAL • ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

Siguenos

LED0223 BOMB LED MR16 4W AC85-265V DL SMD

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 10°C-40°C
- Humedad de Trabajo: 5%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Potencia Nominal (watts): 4W
- Lúmenes Totales Emitidos: 210.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 52.00 L/W
- Indice de Reprod. Cromática: 80.00 CRI

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Material de luminaria: Aluminio
- Tipo de base: GX5.3
- Material del cobertor: Vidrio Templado
- :

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 6 Led's SMD5730
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 120º

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION