






Descarga nuestra app
Available on the App Store
GET IT ON Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the App Store
GET IT ON Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app
Available on the App Store
GET IT ON Google play

www.ecoluxlite.com

LED0248 BOMBILLO GX53 5W 6500K A 120V

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC120V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Humedad de Trabajo: 35%-65%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC6V
- Potencia Nominal (Amp): 0.60A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 25 Led's SMD5050
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 180°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 40 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 5W
- Lúmenes Totales Emitidos: 450 lm

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca
- Tipo de base: GX53
- Material del cobertor: Vidrio Templado
- Aplicación 1: Lámparas decorativas
- Aplicación 2: Decoración de Interiores
- Aplicación 3: Decoración de Restaurantes