


Siguenos









www.ecoluxlite.com

LED0316 ALUMBRADO PUBLICO 120W 6500K A

## **EQUIVALENCIA:**

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

• Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V Rango de Hertz: 50/60 Hz 30°C-50°C • Temperatura de Trabajo: • Humedad de Trabajo: 0%-95% • Factor de Potencia: 0.950 Rango de Voltaje (salida): DC48V • Potencia Nominal (Amp): 2.5A • Rango de Tolerancia: +5.0% +2.0% • Tiempo de Carga:

# **ESPECIFICACIONES LUMINICAS**

• Potencia Nominal (watts): 120W

• Lúmenes Totales Emitidos: 10.800.00 Lm • Rendimiento Lumínico: 90.00 L/W • Indice de Reprod. Cromática: 75.00 CRI Grados Kelvin: 6500K · Color de Luz: Luz Blanca

· Marca de Balastro: SOSEN Marca de CHIP: Bridgelux • Cantidad y Tipo de CHIP: 2 Led's COB

Grados de Protección IP: IP65 Ángulos de Iluminación: 120°

· Horas vida estimado: 18,000 Hrs Material de luminaria: Aluminio Unidades por Caja: 1 pcs

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

· Tipo de base: Para poste

Material del cobertor: Vidrio Templado

· Aplicación 1: Alumbrado Publico o Autopistas · Aplicación 2: Estacionamientos o Parqueos

 Aplicación 3: Centros Recreativos

WWW.LUXLITE.COM