




Descarga nuestra app
Available on the App Store
GET IT ON Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the App Store
GET IT ON Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0390 BOMBILLO LED FILAMENTO A19 5W 2700K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-130V
- Rango de Hertz: 60Hz.
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Humedad de Trabajo: 65%
- Factor de Potencia: 0.90
- Rango de Voltaje (salida): --
- Potencia Nominal (Amp): 0.04A
- Rango de Tolerancia: --
- Potencia Nominal (watts): 5w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: EPISTAR
- Cantidad y Tipo de CHIP: 4 Filamento LED
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 320°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs.
- Material de luminaria: Vidrio
- Unidades por Caja: --
- Tipo de base: E26

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 450 lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: 80CRI
- Grados Kelvin: 2700k
- Color de Luz: Luz amarilla
- Marca de Balastro: LUXLITE

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Material del cobertor: Vidrio
- Aplicación 1: Lámparas decorativas
- Aplicación 2: Lámparas de pared
- Aplicación 3: Lámparas con base E26
- Rango potencia nominal: 0.04A