www.luxlite.com

LUXLITE®

#CalidadEnIluminación

ILUMINACIÓN DECORATIVA • ILUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILUMINACIÓN COMERCIAL • ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

Siguenos

Descarga nuestra app

Available on the App Store | Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app

Available on the App Store | Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app

Available on the App Store | Google play

www.ecoluxlite.com



LED0390 BOMBILLO LED FILAMENTO A19 5W 2700K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-130V
- Rango de Hertz: 50-60Hz.
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 50°C
- Humedad de Trabajo: 65%
- Factor de Potencia: 0.90
- Rango de Voltaje (salida): --
- Potencia Nominal (Amp): 0.04A
- Rango de Tolerancia: --
- Potencia Nominal (watts): 5w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: EPISTAR
- Cantidad y Tipo de CHIP: 4 Filamento LED
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 320°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs.
- Material de luminaria: Vidrio
- Unidades por Caja: 60 pcs
- Tipo de base: E26

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 500 lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Indice de Reprod. Cromática: 80CRI
- Grados Kelvin: 2700k
- Color de Luz: Luz amarilla
- Marca de Balastro: LUXLITE

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Material del cobertor: Vidrio
- Aplicación 1: Lamparas decorativas
- Aplicación 2: Lamparas de pared
- Aplicación 3: Lamparas con base E26
- Rango potencia nominal: 0.04A