





LUXLITE®



LED0393 REFLECTOR 200W LED PHIL. 6500K



EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -30°C ~ 50°C
- Humedad de Trabajo: 0% - 65%
- Factor de Potencia: 0.98
- Rango de Voltaje (salida): 18 - 36V
- Potencia Nominal (Amp): 6.7A
- Rango de Tolerancia: 1%
- Potencia Nominal (watts): 200w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: LUMILED
- Cantidad y Tipo de CHIP: 200 LED'S SMD3030
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 36,000 hrs
- Material de luminaria: Aluminio + Vidrio
- Unidades por Caja: 1
- Material del cobertor: Vidrio

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 25000 lm
- Rendimiento Lumínico: 125 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >75CRI
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: MeanWell

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Aplicación 1: Parques, Jardines
- Aplicación 2: Parqueos
- Aplicación 3: Vallas publicitarias
- Material del Balastro: Aluminio
- Rango potencia nominal: 3.3 - 6.7A