



Descarga nuestra app  
Available on the App Store | Get it on Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app  
Available on the App Store | Get it on Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0398 LAMPARA LED VIAL 150W 6500K

EQUIVALENCIA:

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20 a 45°C
- Humedad de Trabajo: 0% - 65%
- Factor de Potencia: 0.90
- Potencia Nominal (Amp): 0.65A
- Rango de Tolerancia: --
- Potencia Nominal (watts): 150w
- Lúmenes Totales Emitidos: 12000 lm

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Cantidad y Tipo de CHIP: 3 LED COB
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 36,000 Hrs.
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 1
- Aplicación 1: Avenidas
- Aplicación 2: Calles

### ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Rendimiento Lumínico: 80 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >70
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: EPISTAR

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Aplicación 3: Parques
- Material del Balastro: Aluminio + Silicon
- Rango potencia nominal: 0.65A
- Dimensiones de luminaria: 660x235x130 mm
- Material de la base: Aluminio