



Descarga nuestra app




www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0412 PANEL LED CIRCULAR 18W 6500K

EQUIVALENCIA:

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Humedad de Trabajo: 0% - 65%
- Factor de Potencia: 0.90
- Rango de Voltaje (salida): --
- Potencia Nominal (Amp): 0.15A
- Rango de Tolerancia: --
- Potencia Nominal (watts): 18w

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: SAMSUNG
- Cantidad y Tipo de CHIP: SMD2835
- Grados de Protección IP: IP33
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs.
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: --
- Tipo de base: N.A.

### ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 1620 lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: LUXLITE

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Material del cobertor: Acrílico
- Aplicación 1: Cielo falso
- Aplicación 2: Comercio
- Aplicación 3: Oficinas
- Rango potencia nominal: 0.15A