www.luxlite.com

LUXLITE®

#CalidadEnIluminación

ILUMINACIÓN DECORATIVA • ILUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILUMINACIÓN COMERCIAL • ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

Siguenos

Descarga nuestra app

Available on the App Store | Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app

Available on the App Store | Google play

www.ecoluxlite.com

LED0430 TUBO LED VIDRIO CLARO 18W 6500K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 55°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC6V
- Potencia Nominal (Amp): 0.17A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 84 Led's SMD2835
- Grados de Protección IP: IP40
- Ángulos de Iluminación: 270°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Vidrio Templado
- Unidades por Caja: 25pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 18W
- Lúmenes Totales Emitidos: 1620 lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Indice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: G13
- Material del cobertor: Vidrio Templado
- Aplicación 1: Oficinas
- Aplicación 2: Recidencias
- Aplicación 3: Lamparas con base G13