

#CalidadEnlluminación

www.luxlite.com

ILLUMINACIÓN DECORATIVA • ILLUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILLUMINACIÓN COMERCIAL • ILLUMINACIÓN RESIDENCIAL

Siguenos







www.ecoluxlite.com

LED0434 TUBO LED VIDRIO CLARO 9W 6500K

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

• Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V Rango de Hertz: 50/60 Hz -20°C ~ 55°C • Temperatura de Trabajo: • Humedad de Trabajo: 5%-95% • Factor de Potencia: 0.950 Rango de Voltaje (salida): DC12V • Potencia Nominal (Amp): 0.048A • Rango de Tolerancia: +5.0% • Tiempo de Carga: +2.0%

### **ESPECIFICACIONES LUMINICAS**

Potencia Nominal (watts): 9w
Lúmenes Totales Emitidos: 810 lm
Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
Indice de Reprod. Cromática: >80CRI
Grados Kelvin: 6500K
Color de Luz: Luz Blanca





App Store Store www.ecoluxlite.co

# EQUIVALENCIA:

#### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Marca de Balastro: LUXLITEMarca de CHIP: Epistar

• Cantidad y Tipo de CHIP: 42 Led's SMD2835

Grados de Protección IP: IP60
Ángulos de Iluminación: 160º

• Horas vida estimado: 18,000 Hrs

Material de luminaria: Vidrio Templado

Unidades por Caja: 25pcs

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

Tipo de base: G13

• Material del cobertor: Vidrio Templado

Aplicación 1: OficinasAplicación 2: Recidencias

Aplicación 3: Lamparas con base G13

WWW.LUXLITE.COM