www.luxlite.com

LUXLITE®

#CalidadEnIluminación

ILUMINACIÓN DECORATIVA • ILUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILUMINACIÓN COMERCIAL • ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

Siguenos





Descarga nuestra app

Available on the App Store | Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app

Available on the App Store | Google play

www.ecoluxlite.com





Descarga nuestra app

Available on the App Store | Google play

www.ecoluxlite.com

LED0451 LAMPARA LED VIAL 80W 6000K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC110-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: --
- Humedad de Trabajo: --
- Factor de Potencia: 0.95
- Potencia Nominal (Amp): 0.73A
- Potencia Nominal (watts): 80w
- Lúmenes Totales Emitidos: 8800lm
- Rendimiento Lumínico: 110 lm/w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Grados de Protección IP: IP67
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 36000 Hrs.
- Material de luminaria: Aluminio
- Aplicación 1: Calles
- Aplicación 2: Areas perimetrales
- Aplicación 3: Parqueos
- Material del Balastro: Aluminio

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Indice de Reprod. Cromática: 80CRI
- Grados Kelvin: 6000k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: SAMSUNG
- Cantidad y Tipo de CHIP: 77pcs SMD 3030

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Rango potencia nominal: 0.73A
- Dimensiones de luminaria: 431.3x160x89.3 mm
- Tipo de aplicación: Poste
- :