




Descarga nuestra app  
Available on the App Store  
GET IT ON Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app  
Available on the App Store  
GET IT ON Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0458 BOMBILLO LED A60 15W 6500K

EQUIVALENCIA:

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Humedad de Trabajo: ---
- Factor de Potencia: ---
- Rango de Voltaje (salida): ---
- Potencia Nominal (Amp): ---
- Rango de Tolerancia: ---
- Potencia Nominal (watts): 15w

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 24 LED SMD5730
- Grados de Protección IP: ---
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 hrs
- Material de luminaria: ---
- Unidades por Caja: ---
- Tipo de base: E26

### ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 1500 lm
- Rendimiento Lumínico: 100 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: LUXLITE

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Material del cobertor: Acrílico
- Aplicación 1: Oficinas o estudios
- Aplicación 2: Almacenes
- Aplicación 3: Oficinas o estudios
- Material del Balastro: ---