





Descarga nuestra app  
Available on the App Store | Get it on Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app  
Available on the App Store | Get it on Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0459 BOMBILLO LED A60 15W 2700K

EQUIVALENCIA:

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: ---
- Humedad de Trabajo: ---
- Factor de Potencia: ---
- Rango de Voltaje (salida): ---
- Potencia Nominal (Amp): ---
- Rango de Tolerancia: ---
- Tiempo de Carga: ---

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 24 LED SMD5730
- Grados de Protección IP: ---
- Ángulos de Iluminación: 240°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs.
- Material de luminaria: ---
- Unidades por Caja: ---

### ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 15w
- Lúmenes Totales Emitidos: 1500lm
- Rendimiento Lumínico: 100 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: ---
- Grados Kelvin: 2700k
- Color de Luz: Luz amarilla

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: E26
- Material del cobertor: Acrílico
- Aplicación 1: Almacenes
- Aplicación 2: Oficinas o estudios
- Aplicación 3: Salas de entretenimiento