




LUXLITE®



LED0490 LED LINEAL MODULAR 21W 6500K



EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): DC 48V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Humedad de Trabajo: 0%-70%
- Factor de Potencia: ---
- Potencia Nominal (Amp): 0.43a
- Potencia Nominal (watts): 21w
- Lúmenes Totales Emitidos: 1680 lm
- Rendimiento Lumínico: 80 lm/w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 90°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Aplicación 1: Salas
- Aplicación 2: Oficinas
- Aplicación 3: Boutiques
- Difusor: Claro

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Índice de Reprod. Cromática: >90CRI
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: ---
- Cantidad y Tipo de CHIP: ---

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- :