



LUXLITE®



www.ecoluxlite.com

LED0510 LAMPARA LED CANASTA 40W 3000K

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240v
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 50°C
- Humedad de Trabajo: 10%-90%
- Factor de Potencia: 0.9
- Potencia Nominal (Amp): ---
- Potencia Nominal (watts): 40w
- Lúmenes Totales Emitidos: 4000 lm
- Rendimiento Lumínico: 100 lm/w

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Índice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 3000K
- Color de Luz: Luz amarilla
- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: ---
- Cantidad y Tipo de CHIP: 80 pcs SMD

LUXLITE




www.ecoluxlite.com

LUXLITE




www.ecoluxlite.com

LUXLITE



www.ecoluxlite.com

LUXLITE



www.ecoluxlite.com

EQUIVALENCIA:

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 100°
- Horas vida estimado: 30,000 hrs.
- Material de luminaria: Aluminio
- Material del cobertor: Acrílico
- Aplicación 1: Areas perimetrales
- Aplicación 2: Calles y avenidas
- Aplicación 3: Parqueos

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Dimensiones de luminaria: 260x170x100 mm
- Material de la base: Aluminio
- Accesorio incluido 1: Tornillos - tarugos
- Difusor: Prismático
- :