


Síguenos



LUXLITE®



LED0512 PANEL LED CUAD. NEGR. SOBR. 24W 3000K



### EQUIVALENCIA:

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60HZ
- Temperatura de Trabajo: -20 a 45° C
- Humedad de Trabajo: 0 - 70%
- Factor de Potencia: ---
- Rango de Voltaje (salida): ---
- Potencia Nominal (Amp): ---
- Rango de Tolerancia: ---
- Potencia Nominal (watts): 24w

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: ---
- Cantidad y Tipo de CHIP: ---
- Grados de Protección IP: IP33
- Ángulos de Iluminación: ---
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: ---
- Material del cobertor: Acrílico
- Aplicación 1: Cielo falso

### ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 2160lm
- Rendimiento Lumínico: 90lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >80 CRI
- Grados Kelvin: 3000k
- Color de Luz: Luz amarilla
- Marca de Balastro: ---

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Aplicación 2: Comercios
- Aplicación 3: Oficinas
- Material del Balastro: Plástico
- Rango potencia nominal: ---
- Dimensiones de luminaria: 300x40mm