www.luxlite.com

LUXLITE®

#CalidadEnIluminación

ILUMINACIÓN DECORATIVA • ILUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILUMINACIÓN COMERCIAL • ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

Siguenos











LED0541 PANEL LED CUADRADO 30W CCT

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60HZ
- Temperatura de Trabajo: -20 a 45° C
- Humedad de Trabajo: 0 - 70%
- Factor de Potencia: ---
- Rango de Voltaje (salida): ---
- Potencia Nominal (Amp): ---
- Rango de Tolerancia: ---
- Potencia Nominal (watts): 30w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: ---
- Cantidad y Tipo de CHIP: ---
- Grados de Protección IP: IP33
- Ángulos de Iluminación: ---
- Material de luminaria: ABS
- Unidades por Caja: ---
- Material del cobertor: Acrilico
- Aplicación 1: Cielo falso

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 2700lm
- Rendimiento Lumínico: 90lm/w
- Indice de Reprod. Cromática: >80 CRI
- Grados Kelvin: CCT
- Color de Luz: CCT
- Marca de Balastro: LUXLITE

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Aplicación 2: Comercios
- Aplicación 3: Oficinas
- Material del Balastro: ---
- Rango potencia nominal: ---
- Dimensiones de luminaria: ---