




LUXLITE®



LED0550 LED PANEL 40W LUZ INDIRECTA CCT



EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC120-277V
- Rango de Hertz: 50/60HZ
- Temperatura de Trabajo: -20° a 45° C
- Humedad de Trabajo: 0-70%
- Potencia Nominal (watts): 40w
- Lúmenes Totales Emitidos: 4100lm
- Rendimiento Lumínico: 102.5lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >80 CRI
- Grados Kelvin: CCT

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Material de luminaria: ACRILICO+ALUMINIO
- Material del cobertor: ACRILICO
- Aplicación 1: OFICINAS
- Aplicación 2: BIBLIOTECAS
- Aplicación 3: SALAS DE CONFERENCIAS
- Dimensiones de luminaria: 595x50mm
- Difusor: NEVADO
- Tipo de aplicación: TECHO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Color de Luz: CCT
- Marca de Balastro: ---
- Marca de CHIP: ---
- Cantidad y Tipo de CHIP: ---
- Grados de Protección IP: IP33
- Horas vida estimado: ---

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- :