






Descarga nuestra app
Available on the iPhone
App Store

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the iPhone
App Store

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LUM1422 LAMP PARA TUBO LED 2X120 CM ACR EMP

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 110V/240V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 10°C-40°C
- Humedad de Trabajo: 0%-65%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 0.15A
- Rango de Tolerancia: 5%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 2 x 96 Led SMD2835
- Grados de Protección IP: IP40
- Ángulos de Iluminación: 160°
- Horas vida estimado: 25,000 Hrs
- Material de luminaria: Acero laminado en frio
- Tipo de base: G13

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 36W (2x18W)
- Lúmenes Totales Emitidos: 3240 Lm

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Rendimiento Lumínico: 90.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 90CRI
- Grados Kelvin: 6400K
- Color de Luz: Luz Blanca

- Aplicación 1: Oficinas
- Aplicación 2: Areas comerciales
- Aplicación 3: Bibliotecas
- Rango potencia nominal: 0.33 - 15A
- Dimensiones de luminaria: 33x123x7.5cm.